


DUMPER SERIE 1500H

PIQUERSA

Motor diésel	KOHLER				
Potencia	25 CV				
Refrigeración	Líquida				
Fase emisiones motor	Stage V				
Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje.				
Frenos	Servicio: Hidrostático / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico.				
Dirección	Hidráulica				
Chasis	Rígido				
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.				
Ruedas					
Delanteras	11,0 / 65 - 12".				
Traseras	11,0 / 65 - 12".				
Radio de giro exterior	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
	395 cm	395 cm	415 cm	415 cm	395 cm
Depósitos					
Aceite	34 l				
Combustible	28 l				
Tolva	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
Nivel de agua	617 l	606 l	678 l	678 l	702 l
A ras	908 l	887 l	871 l	871 l	1.039 l
Carga útil	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.500 kg	1.750 kg
Carga máxima de arrastre (Gancho de remolque opcional)	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
Sin frenos	700 kg	800 kg	800 kg	900 kg	800 kg
Con frenos	1.450 kg	1.600 kg	1.600 kg	1.800 kg	1.600 kg
Peso en vacío	D-1500H	D-1500H-AC	D-1500H-DG	D-1500H-AG	D-1750H-DA
	1.460 kg	1.680 kg	1.695 kg	1.915 kg	1.680 kg
Equipamiento	Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás.				
Seguridad	Estructura de Protección contra el vuelco y la caída de objetos.				
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Cinturón de seguridad con micro. Doble asiento. Cabina cerrada. A/C. Calefacción. Gancho remolque. Arco protector abatible. Ruedas 10.0/75-15.3". Quitanieves.* Salero.* Depósito de agua 350 Litros.* Kit alta presión. Kit desinfección / fumigación.* 2 velocidades. (*Sólo para versiones con pala autocargable)				
Velocidad máxima	Rueda estándar: 20 km/h – Rueda opcional: 22,5 km/h (10.0/75-15.3" 10 PR)				

D-1500H

Dumper hidrostático descarga frontal a 730 mm




Dimensiones (mm)

A – 2.785 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable: 47- 50%* (* Con rueda 2 velocidades)

D-1500H-AC

Dumper hidrostático autocargable descarga frontal a 730 mm




Dimensiones (mm)

A – 3.890 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 45-50%* (* Con 2 velocidades). Capacidad de cuchara: 160 l

D-1500H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 900 mm




Dimensiones (mm)

A – 3.120 Longitud máxima
B – 1.815 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 45-50%* (* Con 2 velocidades). Giro tolva ambas direcciones: 180°

D-1500H-AG

Dumper hidrostático autocargable descarga giratoria a 900mm




Dimensiones (mm)

A – 4.070 Longitud máxima
B – 1.815 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 47-50%* (* Con 2 velocidades). Giro tolva ambas direcciones: 180°
Capacidad de cuchara: 160 l

D-1750H-DA

Dumper hidrostático descarga en altura a 1.700 mm



Dimensiones (mm)

A – 2.950 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior / posterior: 1.470 / 1.370

Pendiente máxima superable 41.5-50%* (* Con 2 velocidades)