


DUMPER SERIE 2000H

PIQUERSA

Motor diésel	KOHLER	PERKINS (Opcional)		
Potencia	25 CV	25 CV TurboDiésel		
Refrigeración	Líquida	Líquida		
Fase emisiones motor	Stage V	Stage V		
Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje.			
Frenos	Servicio: Hidrostático / Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico.			
Dirección	Hidráulica.			
Chasis	Rígido.			
Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.			
Ruedas	Delanteras 11,0 / 65 - 12" Traseras 11,0 / 65 - 12"			
Radio de giro exterior	D-2000H: 395cm D-2000H-AC: 395cm D-2000H-DG: 415cm D-2000H-AG: 415cm			
Depósitos	Aceite 34 l Combustible 28 l			
Tolva	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
Nivel de agua	660 l	660 l	650 l	650 l
A ras	980 l	980 l	965 l	965 l
Carga útil	D-2000H 2.000 kg	D-2000H-AC 2.000 kg	D-2000H-DG 2.000 kg	D-2000H-AG 2.000 kg
Carga máxima de arrastre (Gancho de remolque opcional)	D-2000H	D-2000H-AC	D-2000H-DG	D-2000H-AG
Sin frenos	700 kg	800 kg	800 kg	900 kg
Con frenos	1.450 kg	1.600 kg	1.600 kg	1.800 kg
Peso en vacío	D-2000H 1.460 kg	D-2000H-AC 1.680 kg	D-2000H-DG 1.695 kg	D-2000H-AG 1.915 kg
Equipamiento	Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa. Cinturón de seguridad. Arranque y parada eléctricos. Retrovisor izquierdo. Avisador acústico de marcha atrás.			
Seguridad	Estructura de Protección contra el vuelco y la caída de objetos.			
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Luces homologadas. Cinturón con sensor de parada. Doble asiento Cabina cerrada. A/C. Calefacción. Gancho remolque. Arco protector abatible. Ruedas 10.0/75-15.3". Quitanieves.* Salero.* Depósito de agua 350 Litros.* Kit alta presión. * Kit desinfección / fumigación. 2 velocidades. (*Sólo para versiones con pala autocargable)			
Velocidad máxima	Rueda estándar: 20 km/h – Rueda opcional: 22,5 km/h (10.0/75-15.3" 10 PR)			

D-2000H

Dumper hidrostático descarga frontal a 730 mm




Dimensiones (mm)

A – 2.785 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.470
Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable: 41-50%* (* Con 2 velocidades)

D-2000H-AC

Dumper hidrostático autocargable descarga frontal a 730 mm




Dimensiones (mm)

A – 3.890 Longitud máxima
B – 1.675 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.470
Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable 39-50%* (* Con 2 velocidades). Capacidad de cuchara: 160 l

D-2000H-DG

Dumper hidrostático descarga giratoria a 900 mm




Dimensiones (mm)

A – 3.120 Longitud máxima
B – 1.815 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.470
Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable 39-50%* (* Con 2 velocidades). Giro tolva ambas direcciones: 180°

D-2000H-AG

Dumper hidrostático autocargable descarga giratoria a. 900 mm



Dimensiones (mm)

A – 4.070 Longitud máxima
B – 1.815 Distancia entre ejes
C – 485 Voladizo trasero
D – 2.230 Altura máxima
F – 1.725 Anchura máxima
Ancho vía anterior: 1.470
Ancho vía posterior: 1.370

Pendiente máxima superable 36-50%* (* Con 2 velocidades). Giro tolva ambas direcciones: 180°
Capacidad de cuchara: 160 l